

CLIENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60
ENDEREÇO PC 4 DE JULHO, 50 CENTRO – CEP 78.345-000 CASTANHEIRA/MT
TELEFONE: (65) 3581-1320
E-MAIL: prefeituracastanheira@gmail.com

Monitor Logicare 12 polegadas Básico (PNI, SPO2, 2 TEMP, ECG) Touch Screen

MARCA: OLIDEF CZ
PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL 53502

GERAL

- Monitor multiparamétrico, desenvolvido para pacientes adultos, pediátricos e neonatais em unidades de cuidados intensivos, pronto atendimento, centro cirúrgico e todos os ambientes hospitalares onde é necessária a monitoração dos parâmetros vitais do paciente.
 - Equipamento registrado na Anvisa sob número 10227180039, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação Anvisa e ISO 13485:2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC Anvisa nº27 de Junho de 2011, da portaria Inmetro nº350 de Setembro de 2010 e das normas técnicas aplicadas ao equipamento: NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-1
NBR IEC 60601-1-2
NBR IEC 60601-2-27
NBR IEC 60601-2-30
NBR IEC 60601-2-49

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor para paciente com os seguintes parâmetros monitorados:

- Oximetria de pulso (SpO2 e frequência de pulso)
- Temperatura (2 canais)
- Pressão não invasiva (PNI)
- ECG
- Respiração

OPCIONAIS:

Pressão invasiva, capnografia (EtCO2), débito cardíaco, índice bi-espectral (BIS) e gases anestésicos.

Possui display LCD colorido de alta resolução touch screen, de 12,1 polegadas

Av. Patriarca, 2223
Vila Virgínia – 14031-580
Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3919.9350
Fax: (16) 3919.9351
comercial@olidef.com.br
www.olidef.com.br



CNPJ: 55.983.274/0001-30
Inscrição Estadual: 582.013.221.111

Cuidado e Zelo com a vida

Bateria destacável recarregável com autonomia de 4 horas
Alça emborrachada retrátil para transporte
Alimentação: 127/220Vac, 50/60Hz
Dimensões aproximadas (cm) 31x: 29 x17 (Largura x Altura x Profundidade)
Peso aproximado (sem acessórios): 5,5 kg
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros monitorados com limites inferior e superior ajustáveis pelo operador

Especificações técnicas:

- Faixa de monitoração da frequência cardíaca: 15 a 349 BPM
- Faixa de monitoração da frequência respiratória: 0 a 300 RPM
- Faixa de monitoração de SpO2: 0 a 100%
- Faixa de monitoração da frequência de pulso: 15 a 349 BPM
- Faixa de monitoração da temperatura: 5 a 50°C
- Faixa de monitoração da pressão não invasiva: 10 – 270 mmHg

ACOMPANHA:

- Cabo de ECG de 3 vias (01 unidade)
- Manguito para PNI tamanho adulto (01 unidade)
- Tubo/extensão para conexão do manguito ao monitor (01 unidade)
- Sensor para oximetria tipo clip (adulto) (01 unidade)
- Sensor de temperatura de pele (02 unidades)
- Cabo de alimentação com 3 pinos padrão ABNT (01 unidade)

Condições de Fornecimento:

A VISTA	VALOR TOTAL R\$ 16.200,00 CADA	
FRETE:	CIF	ENTREGA: 30 a 45 dias

OBS. VALIDADE DA PROPOSTA DE 2 DIAS, SEM GARANTIA DE ATENDIMENTO DO PEDIDO NA HORA DO FECHAMENTO SE O ESTOQUE ACABAR.

Stephany Moya
atendimento@cuiabamed.com.br
Departamento Comercial e Licitações

Av. Patriarca, 2223
Vila Virgínia – 14031-580
Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3919.9350
Fax: (16) 3919.9351
comercial@olidef.com.br
www.olidef.com.br

CNPJ: 55.983.274/0001-30
Inscrição Estadual: 582.013.221.111

PREF. MUN.
FLS. 53
RUB. 1